

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main	Entsorgungs-Center Datenblatt für Abfälle
Stand: <b>10.09.2018</b> Seite <b>1 von 2</b>	Gruppe 2: Holzabfälle <b>Altholz</b> BF ECR 3.001.11 a zur BA ECR 3.001

### Betriebliche Bezeichnung

Bau- und Abbruchholz, nicht oder geringfügig belastet bzw. verunreinigt

### Anfall bei (beispielhaft):

- Industriellen Produktionsprozessen
- Tief- und Erdbau
- Abbruch und Rückbau-Maßnahmen sowie Sanierungsarbeiten
- Dachdeckungsarbeiten, Fenster- /Türenbau, Bodenbelagsarbeiten

### Bezeichnung nach Abfallverzeichnisverordnung

Abfallschlüssel	Abfallbeschreibung
150103	Verpackungen aus Holz
170201	Holz
170204*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind
200137*	Holz, das gefährliche Stoffe enthält
200138	Holz, mit Ausnahme desjenigen, das unter 200137 fällt

Wenn Abfallschlüsseln ein Stern (\*) nachgestellt ist, handelt es sich um einen gefährlichen Abfall.

### Einstufung

Holzabfälle werden nach der Altholzverordnung in verschiedene Kategorien eingestuft:

#### *Altholzkategorie A I*

Nicht behandeltes Altholz, naturbelassenes oder mechanisch aufbereitetes Altholz

#### *Altholzkategorie A II*

Behandeltes Altholz; verleimtes, gestrichenes, beschichtetes oder anderweitig behandeltes Altholz ohne halogenorganische Verbindungen und ohne Holzschutzmittel, z.B. Holzwerkstoffe, Schalhälzer, Dielen, Fehlböden etc.

#### *Altholzkategorie A III*

Belastetes Altholz; Altholz mit halogenorganischen Verbindungen in der Beschichtung, aber ohne Holzschutzmittel, z.B. mit PVC beschichtete Spanplatten, Sperrmüll

#### *Altholzkategorie IV*

Verunreinigtes Altholz (= gefährlicher Abfall); Holzabfälle, die mit Holzschutzmittel behandelt wurden oder andere schädliche Verunreinigungen aufweisen; imprägnierte Bauhälzer, Altholz aus industrieller Anwendung, Fenster, Außentüren, Holzfachwerk, Dachsparren

### Annahmebedingungen des Entsorgungs-Centers

Bei der Anlieferung von Altholz im Entsorgungs-Center ist die Verwendung des Altholzscheins nach Altholz – Verordnung nicht erforderlich.

Altholz mit max. 1 m wird in Mulden oder Containern (je nach Massenfall) angenommen.

Deckel – Mulden dürfen max. zu  $\frac{3}{4}$  beladen werden. Empfehlung : offene Mulden.

**Die Holzkategorie IV ist generell zu separieren und in geschlossenen Mulden / Containern zu lagern.**

[Entsorgungs-Center@infraserv.com](mailto:Entsorgungs-Center@infraserv.com)

**Entsorgung – aber sicher!**

Infraserv GmbH & Co. Höchst KG Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main	Entsorgungs-Center Datenblatt für Abfälle
Stand: <b>10.09.2018</b> Seite <b>2 von 2</b>	Gruppe 2: Holzabfälle <b>Altholz</b> BF ECR 3.001.11 a zur BA ECR 3.001

Achtung: Die Abfallbehältnisse müssen transportfähig sein und dürfen nicht mit Teilen, die weit über das Behältnis ragen, beladen werden.



Überfüllte Mulden (Holzabfälle)  
gefährden die Transportsicherheit



Holz der Kategorie A I - III

**Noch Fragen zum Thema Entsorgung von Altholz?**

**Das Entsorgungs-Center beantwortet Sie Ihnen gerne!**

**Service-Hotline: 069/305-12195**

[Entsorgungs-Center@infraserv.com](mailto:Entsorgungs-Center@infraserv.com)

**Entsorgung – aber sicher!**